

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1125 Absperrschieber mit Lötenden Größe 12mm bis 54mm

Technical data sheet Art.-No. 1125
Gate valve with soldering ends
Size 12mm up to 54mm



Gehäuse: Messing MS 58
Voller Durchgang
Beidseitiger Lötanschluss
Keil: Messing MS 58
Dichtung: PTFE (an Spindel)
Spindel: Messing MS 58
Nachziehbare Stopfbuchse
Handrad: Stahlblech
Temperatur: bis +100°C

Body: Brass MS 58
Full passage
Soldering connections both ends
Wedge: Brass MS 58, polished chrome plated
Seal: PTFE (at stem)
Stem: Brass MS 58
Adjustable packing box
Hand wheel: Steel plate
Temperature: up to +100°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 81125015
Article / Ordering example: e.g. 81125015

1.-5. Stelle
1.-5. digit

6.-8. Stelle
6.-8. digit

Artikel/Article

MM/Size

81125 = Absperrschieber	[rot]	012 = 12mm
Gate valve	[red]	015 = 15mm
		018 = 18mm
		022 = 22mm
		028 = 28mm
		035 = 35mm
		042 = 42mm
		054 = 54mm

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Kalt- und Warmwasser, Wasser-Glykollgemische, Flüssigkeiten, die die Armaturen chemisch und mechanisch nicht angreifen, andere Medien auf Anfrage

Anwendungen: Heizungsanlagen, allgemeine industrielle Anwendungen, für Kupferrohre

Fluids handled: Cold and warm water, water-glycol mixtures, liquids that do not attack the fittings chemically and mechanically, other media on request

Main applications: Heating systems, common industrial applications, for copper tubes

Abmessung Dimension	PN	L	B	H	A	Gewicht g Weight g
12mm	16	37	55	80		240
15mm	16	47	55	90		240
18mm	16	47	55	96		210
22mm	16	60	60	100		300
28mm	16	70	60	116		440
35mm	16	75	72	128		640
42mm	16	86	73	145		1.060
54mm	16	101	76	163		1.730