

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1451
Kugelhahn mit fester Spindelverlängerung
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 1451
Ball valve with extended stem
Size DN15 up to DN50



Gehäuse: Messing CW 617 N
Beidseitig Innengewinde
Voller Durchgang
Voll Isolierbar

Oberfläche: Außen vernickelt

Kugel: Messing CW 617 N, verchromt

Dichtung: PTFE (an Kugel)

Spindel: Messing CW 614 N

O-Ringe: HNBR (an Spindel)

Überwurfmutter: Messing CW 614 N

Druckstufe: DN 15 - DN 25 PN 20
DN 32 - DN 50 PN 16

Temperatur: -10°C bis +80°C

Body: Brass CW 617 N
Female threaded ends
Full passage
Full insulation possible

Surface: External nickel plated

Ball: Brass CW 617 N, chrome plated

Seal: PTFE (at ball)

Stem: Brass CW 614 N

O-ring: HNBR (at stem)

Union nut: Brass CW 614 N

Pressure: DN 15 - DN 25 PN 20
DN 32 - DN 50 PN 16

Temperature: -10°C up to +80°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 81451015
Article / Ordering example: e.g. 81451015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**

Artikel/Article	DN/Size
81451 = Stahlhebelgriff Steel lever	[rot] 015 = 1/2" [red] 020 = 3/4" 025 = 1" 032 = 1 1/4" 040 = 1 1/2" 050 = 2"

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Kalt- und Warmwasser, ölhaltige Medien
Andere Medien auf Anfrage

Anwendungen: Heizungs- und Klimaanlage

Fluids handled: Cold- and warm water, mineral oil containing fluids
Other fluids on request

Main applications: General water systems

Abmessung Dimension	DN	PN	L	H	A	GT	Gewicht g Weight g
1/2"	15	20	54	90	82	13	260
3/4"	20	20	59	93	82	13	340
1"	25	20	69	102	93	15	480
1 1/4"	32	16	83	116	117	18	780
1 1/2"	40	16	92	122	117	18	990
2"	50	16	110	137	145	20	1.650

