

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1476
Pumpenkugelhahn
Ohne Schwerkraftbremse
Größe DN25

Technical data sheet Art.-No. 1476
Ball valve for heating pumps
Without gravity break
Size DN25



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1477
Pumpenkugelhahn
Mit Schwerkraftbremse
Größe DN25

Technical data sheet Art.-No. 1477
Ball valve for heating pumps
With gravity break
Size DN25



Gehäuse: Messing MS 58
Beidseitig Innengewinde
Oberfläche: Vernickelt
Kugel: Messing, poliert verchromt
Spindel: Messing, poliert verchromt
Nachziehbare Stopfbuchse
Dichtung: PTFE (an Kugel und Spindel)
Temperatur: bis +120°C

Body: Brass MS 58
Female threaded ends
Surface: Nickel plated
Ball: Brass, polished chrome plated
Stem: Brass, polished chrome plated
Adjustable packing box
Seal: PTFE (at ball and stem)
Temperature: up to +120°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 81476025
Article / Ordering example: e.g. 81476025

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**

Artikel/Article **DN/Size**

81476 = Ohne SKB [rot] 025 = 1"
Without gravity break [red]
81477 = Mit SKB [rot]
With gravity break [red]

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Kalt-, Warm- und Heißwasser, Wasser- Glykol-Gemische, Mineralölhaltige Medien, Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Andere Medien auf Anfrage.

Anwendungen: Heizungsanlagen, Klimaanlage, Kesselspeisung, Kesselumwälzung, chemische Industrie, Verfahrenstechnik

Fluids handled: Cold, warm and hot water, water-glycol mixtures, mineral oil containing fluids and liquids not chemically or mechanically aggressive to the valve materials.
Other fluids on request.

Main applications: Heating systems, air-conditioning systems, boiler feed applications, boiler recirculation, chemical industry, process engineering

Abmessung Dimension	DN	PN	L	A	H	SW	Ohne Schwerkraftbremse Without gravity break
							Gewicht g Weight g
1"	25	30	79	55	46	37	320

Mit Schwerkraftbremse With gravity break
Gewicht g Weight g
340

