

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1482
Kugelhahn mit Pressenden
Größe 15mm bis 28mm

Technical data sheet Art.-No. 1482
 Ball valve with press ends
 Size 15mm up to 28mm

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1488
Kugelhahn mit Pressenden
Größe 15mm bis 28mm

Technical data sheet Art.-No. 1488
 Ball valve with press ends
 Size 15mm up to 28mm



Gehäuse: Messing MS 58
 Voller Durchgang
 Beidseitige Press-Enden
Oberfläche: Messing, roh
Kugel: Messing, poliert verchromt
Dichtung: PTFE (an Kugel und Spindel)
Spindel: Messing, poliert verchromt
 mit nachziehbarer Stopfbuchse
Temperatur: bis +120°C

Body: Brass MS 58
 Full passage
 Press ends both ends
Surface: Brass, raw
Ball: Brass, polished chrome plated
Seal: PTFE (at ball and stem)
Stem: Brass, polished chrome plated
 with adjustable packing box
Temperature: up to +120°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 81482015
 Article / Ordering example: e.g. 81482015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
 1.-5. digit 6.-8. digit

Artikel/Article	MM/Size
81482 = Stahlhebel [rot]	015 = 15mm
Steel handle [red]	018 = 18mm
81488 = ISO-T Griff [rot]	022 = 22mm
ISO-T handle [red]	028 = 28mm

Einsatzbereich:
 Range of application:

Medien: Kalt-, Warm- und Heißwasser, Sattdampf, Wasser-Glykol-Gemische, Druckluft, Mineralöhlhaltige Medien und Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen. Andere Medien auf Anfrage.
Anwendungen: Heizungsanlagen, Klimaanlage, Druckluftanlagen, Kesselspeisung, Kesselumwälzung, chemische Industrie, Verfahrenstechnik
Fluids handled: Cold, warm and hot water, saturated steam, water-glycol mixtures, compressed air, mineral oil containing fluids and liquids not chemically or mechanically aggressive to the valve materials. Other fluids on request.
Main applications: Heating systems, air-conditioning systems, boiler feed applications, boiler recirculation, chemical industry, process engineering

Stahlhebelgriff, rot Steel lever, red							
Abmessung Dimension	PN	L	B	SW	A	H	Gewicht g Weight g
15mm	30	82	25	16	96	40	160
18mm	30	85	25	19	96	43	190
22mm	30	100	30	23	96	47	310
28mm	30	105	30	29	128	56	450

ISO-T Griff, rot ISO-T handle, red		
A	H	Gewicht g Weight g
61	55	140
61	58	170
83	73	280
83	80	430

