

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2000
Durchgangsventil mit Innengewinde
Nach DIN 3512
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2000
Globe valve with female thread
Acc. to DIN 3512
Size DN15 up to DN50



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2010
Durchgangsventil mit Innengewinde
Nach DIN 3512
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2010
Globe valve with female thread
Acc. to DIN 3512
Size DN15 up to DN50



Material: Messing CW 617 N mit reduziertem Bleianteil
nach DIN 50930-6 und UBA-Liste
Gehäuse: Beidseitig Innengewinde
Dichtung: Ventildichtung und O-Ring EPDM
nach KTW- und W270-Zertifikat
Handrad: Bruchsicherer Kunststoff
Temperatur: bis +90°C

Material: Brass CW 617 N with reduced lead content
acc. to DIN 50930-6 and UBA list
Body: Female threaded ends
Seal: Valve seal and O-ring EPDM
acc. to KTW and W270-approval
Hand wheel: Break-proof plastic Material
Temperature: up to +90°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 92000015
Article / Ordering example: e.g. 92000015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**

Artikel/Article		DN/Size
92000 = Ohne Entleerung	(grün)	015 = 1/2"
Without discharge	(green)	020 = 3/4"
92010 = Mit Entleerung	(grün)	025 = 1"
With discharge	(green)	032 = 1 1/4"
		040 = 1 1/2"
		050 = 2"

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Trinkwasser
Anwendungen: Trinkwasserkreisläufe

Fluids handled: Drinking water
Main applications: Drinking water systems

Abmessung Dimension	DN	PN	L	Gewicht g Weight g	Ohne Entleerung Without discharge	Mit Entleerung With discharge
						Gewicht g Weight g
1/2"	15	16	65	270		250
3/4"	20	16	75	390		410
1"	25	16	90	750		720
1 1/4"	32	16	110	1.100		1.140
1 1/2"	40	16	120	1.450		1.490
2"	50	16	150	2.400		2.450