

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2003
Probenahmeventil 1/4"
Nach DIN 50930 Teil 6
Passend zu DN15-50, mit beigelegtem Adap-
ter 3/8"x1/4" für DN65-80

Technical data sheet Art.-No. 2003
Water sampling valve 1/4"
Acc. to DIN 50930 part 6
Suitable for DN15-50, with enclosed
Adapter 3/8"x1/4" for DN65-80



Gehäuse: Entzinkungsbeständiges Messing
Dichtung: Entsprechen KTW- und W270-Anforderungen
Innenvierkant-
schlüssel: 5 mm
Auslaufrohr: Edelstahl, gebogen, ø 8 mm, 130 mm x 40 mm
2x Hygienekappen
Druck: bis 16 bar
Schlüsselweiten: SW 22 (Ventilgehäuse)
SW 17 (Quetschverschraubung)
Temperatur: bis +90°C
Einbaulage: Beliebig

Body: Dezincification resistant brass
Seal: Acc. KTW- and W270-requirement
Inside square
Key: 5 mm
Discharge pipe: Stainless steel, bent, ø 8 mm, 130 mm x 40 mm
2x hygienic caps
Pressure: up to 16 bar
Wrench size: SW 22 (Valve body)
SW 17 (compression nut)
Temperature: up to +90°C
Installation: Any position

Artikel- /Bestellangaben: 92003008
Article / Ordering example: 92003008

1.-5. Stelle 6.-8. Stelle
1.-5. digit 6.-8. digit

Artikel/Article **DN/Size**
92003 = Probenahmeventil 008 = 1/4"
Water sampling valve

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Trinkwasser

Anwendungen: Trinkwasserkreisläufe

Fluids handled: Drinking water

Main applications: Drinking water systems

-  Orientierende Untersuchung
Oriented investigation
-  Zusätzliche Probenahmestellen
bei weitergehender Untersuchung
Additional sampling points
of further investigations
- PWC** Trinkwasser kalt
Drinking water cold
- PWH** Trinkwasser warm
Drinking water hot
- PWH-C** Trinkwasserleitung warm, Zirkulation
Drinking water pipeline hot, circulation
- (PWH)** Trinkwasserwärmer
Heater for drinking water

