

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2024 Freistromventil DIN EN 1213, DIN 3502 Mit nichtsteigender Spindel Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2024
Free flow valve DIN EN 1213, DIN 3502
With non-rising stem
Size Size DN15 up to DN50



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2034 Freistromventil DIN EN 1213, DIN 3502 Mit nichtsteigender Spindel Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2034
Free flow valve DIN EN 1213, DIN 3502
With non-rising stem
Size DN15 up to DN50



Material: Messing CW 617 N
mit reduziertem Bleianteil
nach DIN 50930-6 und UBA-Liste
Gehäuse: Beidseitig Rp-Innengewinde
nach DIN EN 10226-1
Dichtung: Ventildichtung und O-Ring EPDM
nach Elastomerrichtlinie des UBA
und nach W270-Zertifikat
Handrad: Bruchsicherer Kunststoff
bis +90°C
Temperatur: Klasse 1 (DN 15-32)
Schallschutzzulassung: totraumfrei
Fettkammeroberteil:

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 92024015
Article / Ordering example: e.g. 92024015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit 6.-8. digit

Artikel/Article	DN/Size
92024 = Ohne Entleerung [grün] 015 = 1/2"	
Without discharge [green] 020 = 3/4"	
92034 = Mit Entleerung [grün] 025 = 1"	
With discharge [green] 032 = 1 1/4"	
040 = 1 1/2"	
050 = 2"	

		Ohne Entleerung		Mit Entleerung	
		Without discharge		With discharge	
Abmessung	DN PN	L	Gewicht g	Gewicht g	
Dimension			Weight g	Weight g	
1/2"	15 16	65	350	370	
3/4"	20 16	75	440	480	
1"	25 16	90	770	790	
1 1/4"	32 16	110	1.300	1.210	
1 1/2"	40 16	120	1.450	1.650	
2"	50 16	150	2.760	2.790	

Material: Brass CW 617 N
with reduced lead content
acc. to DIN 50930-6 and UBA list
Body: Female Rp-threaded ends
according to DIN EN 10226-1
Seal: Valve seal and O-ring EPDM
acc. to directive for elastomer from UBA
and acc. to W270-approval
Hand wheel: Break-proof plastic Material
up to +90°C
Temperature: Class 1 (DN 15-32)
Noise protection approval: without dead space
Grease chamber bonnet:

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Trinkwasser
Anwendungen: Trinkwasserkreisläufe

Fluids handled: Drinking water
Main applications: Drinking water systems



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2025 Freistromventil DIN EN 1213, DIN 3502 Mit nichtsteigender Spindel Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2025
Free flow valve DIN EN 1213, DIN 3502
With non-rising stem
Size DN15 up to DN50



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2035 Freistromventil DIN EN 1213, DIN 3502 Mit nichtsteigender Spindel Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2035
Free flow valve DIN EN 1213, DIN 3502
With non-rising stem
Size DN15 up to DN50



Material: Messing CW 617 N
mit reduziertem Bleianteil
nach DIN 50930-6 und UBA-Liste
Gehäuse: Beidseitig Rp-Innengewinde
nach DIN EN 10226-1
Dichtung: Ventildichtung und O-Ring EPDM
nach Elastomerrichtlinie des UBA
und nach W270-Zertifikat
Handrad: Bruchsicherer Kunststoff
bis +90°C
Temperatur: Klasse 1 (DN 15-32)
Schallschutzzulassung: totraumfrei
Fettkammeroberteil:

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 92025015
Article / Ordering example: e.g. 92025015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**

Artikel/Article	DN/Size
92025 = Ohne Entleerung Without discharge	[grün] 015 = 1/2" [green] 020 = 3/4"
92035 = Mit Entleerung With discharge	[grün] 025 = 1" [green] 032 = 1 1/4" 040 = 1 1/2" 050 = 2"

Ohne Entleerung Without discharge					Mit Entleerung With discharge	
Abmessung Dimension	DN	PN	L	Gewicht g Weight g	Gewicht g Weight g	
1/2"	15	16	65	300	330	
3/4"	20	16	75	400	430	
1"	25	16	90	730	750	
1 1/4"	32	16	110	1.090	1.130	
1 1/2"	40	16	120	1.440	1.460	
2"	50	16	150	2.480	2.470	

Material: Brass CW 617 N
with reduced lead content
acc. to DIN 50930-6 and UBA list
Body: Female Rp-threaded ends
according to DIN EN 10226-1
Seal: Valve seal and O-ring EPDM
acc. to directive for elastomer from UBA
and acc. to W270-approval
Hand wheel: Break-proof plastic Material
up to +90°C
Temperature: Class 1 (DN 15-32)
Noise protection approval: without dead space
Grease chamber bonnet:

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Trinkwasser
Anwendungen: Trinkwasserkreisläufe

Fluids handled: Drinking water
Main applications: Drinking water systems



Reg.-Nr.:
NW-6110CM0372