

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2056
KFR-Ventil DIN EN 13959, DIN 3502
Mit Rückflussverhinderer
Mit nichtsteigender Spindel
Mit Prüfstutzen
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2056
KFR-Valve DIN EN 13959, DIN 3502
With reflux stop
With non-rising stem
With testing nozzle
Size DN15 up to DN50



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2066
KFR-Ventil DIN EN 13959, DIN 3502
Mit Rückflussverhinderer
Mit nichtsteigender Spindel
Mit Prüfstutzen
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2066
KFR-Valve DIN EN 13959, DIN 3502
With reflux stop
With non-rising stem
With testing nozzle
Size DN15 up to DN50



Material: Messing CW 617 N
mit reduziertem Bleianteil
nach DIN 50930-6 und UBA-Liste
Gehäuse: Beidseitig Rp-Innengewinde
nach DIN EN 10226-1
Dichtung: Ventildichtung und O-Ring EPDM
nach Elastomerrichtlinie des UBA
und nach W270-Zertifikat
Handrad: Bruchsicherer Kunststoff
Temperatur: bis +90°C
Fettkammeroberteil: tottraumfrei
Öffnungsdruck: ≤ 0,15 bar
Schallschutzzulassung: Klasse 1 (DN 15-32)

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 92056015
Article / Ordering example: e.g. 92056015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit 6.-8. digit

Artikel/Article	DN/Size
92056 = Ohne Entleerung [grün]	015 = 1/2"
Without discharge [green]	020 = 3/4"
92066 = Mit Entleerung [grün]	025 = 1"
With discharge [green]	032 = 1 1/4"
	040 = 1 1/2"
	050 = 2"

Material: Brass CW 617 N
with reduced lead content
acc. to DIN 50930-6 and UBA list
Body: Female Rp-threaded ends
according to DIN EN 10226-1
Seal: Valve seal and O-ring EPDM
acc. to rirective for elastomer from UBA
and according to W270-approval
Hand wheel: Break-proof plastic Material
Temperature: up to +90°C
Grease chamber bonnet: without dead space
Opening pressure: ≤ 0,15 bar
Noise protection approval: Class 1 (DN 15-32)

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Trinkwasser
Anwendungen: Trinkwasserkreisläufe

Fluids handled: Drinking water
Main applications: Drinking water systems

		Ohne Entleerung		Mit Entleerung	
		Without discharge		With discharge	
Abmessung	DN	PN	L	Gewicht g	Gewicht g
Dimension				Weight g	Weight g
1/2"	15	16	65	380	400
3/4"	20	16	75	490	510
1"	25	16	90	830	850
1 1/4"	32	16	110	1.300	1.320
1 1/2"	40	16	120	1.540	1.560
2"	50	16	150	2.600	2.620