

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2202
Auslaufventil HB DIN EN 1717/DIN 3509
Mit Schlauchanschluss und
Rohrbelüfter DIN-DVGW (DN15)
Größe DN15 bis DN20

Technical data sheet Art.-No. 2202
 Bib cock HB DIN EN 1717/DIN 3509
 With hose union and
 Pipe aerator DIN DVGW (DN15)
 Size DN15 up to DN20



2202

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2203
Auslaufventil HB DIN EN 1717/DIN 3509
Mit Schlauchanschluss und
Rohrbelüfter DIN-DVGW (DN15)
Größe DN15 bis DN20

Technical data sheet Art.-No. 2203
 Bib cock HB DIN EN 1717/DIN 3509
 With hose union and
 Pipe aerator DIN DVGW (DN15)
 Size DN15 up to DN20



2203

Medium: Trinkwasser, Flüssigkeitskategorien nach DIN EN 1717
Material: Messing CW 617 N mit reduziertem Bleianteil
 nach DIN 50930-6 und UBA Liste
Temperatur: bis +90°C
Dichtung: O-Ring EPDM mit KTW- und W270-Zertifikat
Einbaulage: Senkrecht
Schlüsselweiten: DN15: SW 19 (Gehäuse) und SW 26 (Einsatz)
 DN20: SW 23 (Gehäuse) und SW 30 (Einsatz)

Medium: Drinking water, liquid category acc. to DIN EN 1717
Material: Brass CW 617 N with reduced lead content
 acc. to DIN 50930-6 and UBA list
Temperature: up to +90°C
Seal: O-ring EPDM with KTW and W270-approval
Installation: Vertical
Wrench size: DN15: SW 19 (Body) and SW 26 (usage)
 DN20: SW 23 (Body) and SW 30 (usage)

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 92202015
Article / Ordering example: e.g. 92202015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**

Artikel/Article **DN/Size**

92202 = Matt verchromt 015 = 1/2"
 Rough chrome plated 020 = 3/4"

92203 = Poliert verchromt
 Polished chrome plated

Abmessung **DN** **PN** **H** **Gewicht g**
Dimension **Weight g**

1/2" 15 10 115 330
 3/4" 20 10 115 580