

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2300 / 2301
Kugelauslaufventil DIN EN 13828
Ausgangsgewinde DIN 3509
Mit Schlauchanschluss
Matt verchromt
Größe DN15 bis DN25

Technical data sheet Art.-No. 2300 / 2301
Ball bib cock DIN EN 13828
Thread DIN 3509
With hose union
Rough chrome plated
Size DN15 up to DN25

Medium: Trinkwasser, Flüssigkeitskategorien nach DIN 1717
Material: Messing CW 617 N mit reduziertem Bleianteil nach DIN 50930-6 und UBA Liste
Temperatur: bis +90°C
Dichtung: O Ring EPDM (an Spindel)
Mit KTW- und W270-Zertifikat
PTFE (an Kugel)
Kugel: Mit reduziertem Durchgang
Schlüsselweiten: DN15: SW 22 (Gehäuse)
DN20: SW 28 (Gehäuse)
DN25: SW 35 (Gehäuse)

Medium: Drinking water, liquid categories acc. to DIN 1717
Material: Brass CW 617 N with reduced lead content acc. to DIN 50930-6 and UBA list
Temperature: up to +90°C
Seal: O-ring EPDM (at stem)
With KTW and W270-approval
PTFE (at ball)
Ball: With reduced passage
Wrench size: DN15: SW 22 (Body)
DN20: SW 28 (Body)
DN25: SW 35 (Body)



2300



2301

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 015
Article / Ordering example: e.g. 92300015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**

Artikel/Article **DN/Size**

92300 = Roter Griff 015 = 1/2"
Red handle 020 = 3/4"
92301 = Blauer Griff 025 = 1"
Blue handle

Abmessung Dimension	DN	PN	L	Gewicht g Weight g
1/2"	15	10	96	145
3/4"	20	10	106	208
1"	25	10	125	336