

**Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2600**  
**Kombi-Eckventil EB DIN EN 13959, DIN DVGW**  
**Mit Schlauchanschluss und Rückflussverhinderer**  
**Mit Schubrosette und Längenausgleich**  
**Poliert verchromt, Prüfzeichen P-IX 022/IIA**  
**Größe DN15 x 10**

Technical data sheet Art.-No. 2600  
Combi angle valve EB DIN EN 13959, DIN DVGW  
With hose union and reflux stop  
With push-on rosette and length compensation  
Chrome plated, test mark P-IX 022/IIA  
Size DN15 x 10



**Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2601**  
**Kombi-Eckventil HD DIN EN 15096 und 13959, DIN DVGW**  
**Mit Schlauchanschluss und Rückflussverhinderer**  
**Mit Rohrbelüfter DIN DVGW**  
**Mit Schubrosette und Längenausgleich**  
**Poliert verchromt, Prüfzeichen P-IX 022/IIA**  
**Größe DN15 x 10**

Technical data sheet Art.-No. 2601  
Combi angle valve HD DIN EN 15096 and 13959, DIN DVGW  
With hose union and reflux stop  
With pipe aerator DIN DVGW  
With push-on rosette and length compensation  
Chrome plated, test mark P-IX 022/IIA  
Size DN15 x 10



Abmessung Dimension	DN	PN	L	Gewicht g Weight g
------------------------	----	----	---	-----------------------

**Medium:** Trinkwasser, Flüssigkeitskategorien nach DIN EN 1717  
**Material:** Messing CW 617 N mit reduziertem Bleianteil nach DIN 50930-6 und UBA Liste

1/2" x 10	15	10	105	310 (2600) 400 (2601)
-----------	----	----	-----	--------------------------

**Temperatur:** bis +90°C  
**Einbaulage:** Senkrecht  
**Verschraubung:** Mit hoher Quetschverschraubung inkl. Messingschneidring  
**Dichtung:** O-Ring EPDM mit KTW- und W270-Zertifikat  
**Schlüsselweiten:** DN15: SW 20 (Gehäuse) und SW 27 (Einsatz)

**Artikel- /Bestellangaben:**  
Article / Ordering example:

**z.B. 92600015**  
e.g. 92600015

**1.-5. Stelle**  
1.-5. digit

**6.-8. Stelle**  
6.-8. digit

**Medium:** Drinking water, liquid category acc. to DIN EN 1717  
**Material:** Brass CW 617 N with reduced lead content acc. to DIN 50930-6 and UBA list  
**Temperature:** up to +90°C  
**Installation:** Vertical  
**Screw:** With high compression nut incl. brass cutting ring  
**Seal:** O-ring EPDM with KTW and W270-approval  
**Wrench size:** DN15: SW 20 (Body) and SW 27 (usage)

**Artikel/Article**

**DN/Size**

**92600** = Ohne Rohrbelüfter  
Without pipe aerator  
**92601** = Mit Rohrbelüfter  
With pipe aerator

015 = 1/2" x 10



Reg.-Nr.:  
DW-6116CT0392  
DW-6116CT0382

