

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 3010
Wartungsfreier Keilflachschieber PN10
Nach DIN3352-2 D
Flansche nach DIN EN 1092-2 PN6
Größe DN40 bis DN200

Technical data sheet Art.-No. 3010
Maintenance-free wedge gate valve PN10
Acc. to DIN3352-2 D
Flange acc. to DIN EN 1092-2 PN6
Size DN40 up to DN200



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 3030
Wartungsfreier Keilflachschieber PN10
Nach DIN3352-2 D
Flansche nach DIN EN 1092-2 PN10/16
Größe DN40 bis DN200

Technical data sheet Art.-No. 3030
Maintenance-free wedge gate valve PN10
Acc. to DIN3352-2 D
Flange acc. to DIN EN 1092-2 PN10/16
Size DN40 up to DN200

Gehäuse: Grauguss EN-GJL 250 (GG 25)
Beidseitige Flanschsanschlüsse
Dichtung: Messing (am Keil)
Wartungsfreie O-Ringe (an Spindel)
Flachdichtung (am Gehäuse)
Spindel: Innenliegende Nirospindel
Temperatur: bis +120°C

Body: Grey Cast EN-GJL 250 (GG 25)
Flange connection both ends
Seal: Brass (at wedge)
Maintenance-free O-rings (at stem)
Flat seal (at Body)
Stem: Inner Niro-stem
Temperature: up to +120°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 93010040
Article / Ordering example: e.g. 93010040

1.-5. Stelle
1.-5. digit

6.-8. Stelle
6.-8. digit

Artikel/Article

DN/Size

93010 = Handrad	[grau]	040 = DN40
Hand wheel	[grey]	050 = DN50
93030 = Handrad	[grau]	065 = DN65
Hand wheel	[grey]	080 = DN80
		100 = DN100
		125 = DN125
		150 = DN150
		200 = DN200

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Wasser
Andere Medien auf Anfrage.
Anwendungen: Heizungsanlagen, allgemeine industrielle Anwendungen

Fluids handled: Water
Other fluids on request.
Main applications: Heating systems, common industrial applications

3010										3030					
Abmessung Dimension	L	H	A	PN	D1	LK	LD	Schrauben Screws	Gewicht g Weight g	PN	D1	LK	LD	Schrauben Screws	Gewicht g Weight g
DN40	140	230	140	6	130	100	14	4 x M12	10.000	16	150	110	18	4 x M16	10.000
DN50	150	210	140	6	140	110	14	4 x M12	12.000	16	165	125	18	4 x M16	11.800
DN65	170	230	160	6	160	130	14	4 x M12	15.000	16	185	145	18	4 x M16	15.000
DN80	180	265	160	6	190	150	18	4 x M16	19.000	16	200	160	18	8 x M16	19.000
DN100	190	303	185	6	210	170	18	4 x M16	26.500	16	220	180	18	8 x M16	26.500
DN125	200	375	200	6	240	200	18	8 x M16	38.000	16	250	210	18	8 x M16	38.000
DN150	210	430	240	6	265	225	18	8 x M16	50.000	16	285	240	22	8 x M20	50.000
DN200	230	524	240	6	320	280	18	8 x M16	72.000	10	340	295	22	8 x M20	72.000