

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 3100
Flanschen Schmutzfänger
Flansche nach DIN EN 1092-2 PN6
Größe DN40 bis DN150

Technical data sheet Art.-No. 3100
Flanged strainer
Flange acc. to DIN EN 1092-2 PN6
Size DN40 up to DN150



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 3105
Flanschen Schmutzfänger
Flansche nach DIN EN 1092-2 PN16
Größe DN40 bis DN200

Technical data sheet Art.-No. 3105
Flanges strainer
Flange acc. to DIN EN 1092-2 PN16
Size DN40 up to DN200

Gehäuse: Grauguss EN-GJL 250 (GG 25)
Beidseitige Flanschanlüsse
Normalsieb

Deckel: Mit Entleerungsschraube
Temperatur: bis +120°C

Body: Grey Cast EN-GJL 250 (GG 25)
Flange connection both ends
Normal screen

Cover: With drain plug
Temperatur: up to +120°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 93100015
Article / Ordering example: e.g. 93100015

1.-5. Stelle
1.-5. digit

6.-8. Stelle
6.-8. digit

Artikel/Article

DN/Size

93100 = Flanschen Schmutzfänger
Flanged strainer
93105 = Flanschen Schmutzfänger
Flanged strainer

015 = DN15
020 = DN20
025 = DN25
032 = DN32
040 = DN40
050 = DN50
065 = DN65
080 = DN80
100 = DN100
125 = DN125
150 = DN150
200 = DN200

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Wasser
Andere Medien auf Anfrage.

Anwendungen: Heizungsanlagen, allgemeine industrielle Anwendungen

Fluids handled: Water
Other fluids on request.

Main applications: Heating systems, common industrial applications

3100									3105						
Abmessung Dimension	L	H	PN	D1	LK	LD	Schrauben Screws	Gewicht g Weight g	PN	D1	LK	LD	Schrauben Screws	Gewicht g Weight g	
DN15	130	70	6	80	55	11	4 x M10	2.000	16	95	65	14	4 x M12	2.300	
DN20	150	70	6	90	65	11	4 x M10	2.500	16	105	75	14	4 x M12	3.000	
DN25	160	100	6	100	75	11	4 x M10	3.500	16	115	85	14	4 x M12	4.000	
DN32	180	100	6	120	90	14	4 x M12	5.000	16	140	100	18	4 x M16	6.000	
DN40	200	120	6	130	100	14	4 x M12	6.000	16	150	110	18	4 x M16	7.000	
DN50	230	145	6	140	110	14	4 x M12	8.000	16	165	125	18	4 x M16	10.000	
DN65	290	170	6	160	130	14	4 x M12	12.000	16	185	145	18	4 x M16	14.000	
DN80	310	195	6	190	150	18	4 x M16	18.500	16	200	160	18	8 x M16	20.000	
DN100	350	240	6	210	170	18	4 x M16	25.500	16	220	180	18	8 x M16	29.000	
DN125	400	260	6	240	200	18	8 x M16	40.000	16	250	210	18	8 x M16	42.000	
DN150	480	320	6	265	225	18	8 x M16	58.000	16	285	240	22	8 x M20	62.000	
DN200	600	410							16	340	295	22	12 x M20	91.000	