

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 6R (2006) ROT-GELB Schmutzfänger, mit Feinsieb Größe DN10 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 6R (2006) RED-YELLOW Strainer, with double Sieve Size DN10 up to DN50



Artikel- /Bestellangaben:

Article / Ordering example:

1.-5. Stelle

1.-5. digit

Artikel/Article

82006 = Schmutzfänger [Rot-Gelb]
Strainer [red-yellow]

z.B. 82006008

e.g. 82006008

6.-8. Stelle

6.-8. digit

DN/Size

008 = 1/4"
010 = 3/8"
015 = 1/2"
020 = 3/4"
025 = 1"
032 = 1 1/4"
040 = 1 1/2"
050 = 2"

Gehäuse:

Deckel:

Sieb:

Gehäusedichtung:

Temperatur:

Rotguss (Cu Sn5Zn5Pb5-C)

Rotguss (Cu Sn5Zn5Pb5-C)

Edelstahl Doppel-Feinsieb

Maschenweite: ca. 0,25mm

Deckeldichtung (PTFE)

von -20° bis +200°C

Einsatzbereich:

Range of application:

Medien: Kalt- und Warmwasser, Satt- und Nassdampf
Mineralhaltige Öle und Fette, Benzin, Luft und Gas.
Andere Medien auf Anfrage.

Anwendungen: Heizungsanlagen, allgemeine industrielle
Anwendungen

Fluids handled: Cold and warm water, saturated and wet
steam, mineral-containing oils and freases, petrol, air and gas.
Other fluids on request.

Main applications: Heating systems, common industrial
applications

Body:

Cap:

Sieve:

Joint gasket:

Temperature:

Rotguss (Cu Sn5Zn5Pb5-C)

Rotguss (Cu Sn5Zn5Pb5-C)

Edelstahl Doppel-Feinsieb

Maschenweite: ca. 0,25mm

PTFE

from -20° up to +200°C

Abmessung Dimension	DN	PN	L	H	Gewicht g Weight g
1/4"	8	25	44	?	107
3/8"	10	25	44	?	104
1/2"	15	25	65	?	164
3/4"	20	25	71,5	?	250
1"	25	25	84	?	400
1 1/4"	32	25	97	?	670
1 1/2"	40	25	107,5	?	890
2"	50	25	127,5	?	1.400