

FLEXI-Press

schafft Flexibilität beim Pressen

2^{IN}1



Jetzt Verpressung mit geeigneten und systemkonformen Pressbacken M-Kontur

- Gilt für Edelstahl- sowie C-Stahl-Fittings mit V-Kontur bis 28 mm
- In Regionen, in denen mit M-Konturen und V-Konturen gearbeitet wird, wird nur ein Fitting mit V-Kontur am Lager oder auf der Baustelle benötigt!
- Der Edelstahlfitting Press Inox V-Kontur schafft noch mehr Flexibilität, da gleichzeitig verwendbar für Trinkwasser und Heizungsleitungen
- Das vereinfacht das Handling auf der Baustelle enorm
- Spart Lagerfläche – sowohl in den Abholstandorten des Großhandels als auch im Baustellenfahrzeug
- 10 Jahre Garantie



HS FITTINGS

Eine Marke der
Hermann Schmidt
GmbH & Co. KG

Zeunerstraße 6
D 45133 Essen

Telefon +49 201 45001-0
Telefax +49 201 45001-11

info@hs-fittings.de



Das Unternehmen

Hermann Schmidt GmbH & Co KG

Das Unternehmen gehört zu den wichtigsten Lieferanten des Fachgroßhandels für Haustechnik, Sanitär und Heizung und beschäftigt ca. 70 Mitarbeiter.

Das Lager

Das Lager befindet sich in Stuttgart. In Zusammenarbeit mit einem namhaften Logistik-Profi ist eine zügige Lieferung aller Produkte gewährleistet. Es befinden sich mehrere hunderttausend Pressverbinder am Lager.

Rohr-Lager

2017 und 2018 wurde die Lagerfläche für Pressverbinder um zwei Rohr-Lager erweitert. Hier lagern mehrere tausend Meter C-Stahl- und Edelstahl-Rohr.



FLEXI-Press

schafft Flexibilität beim Pressen

PRESS INOX V
PRESS STEEL V



Reg.-Nr.:
DW-8501CR0117



FLEXI-Press

schafft Flexibilität beim Pressen

Unser Sortiment PRESS STEEL V

Die Pressverbinder bestehen aus unlegiertem Stahl E 195 (RSt 34-2) Werkstoff Nr. 1.0034 nach EN10305-3 und sind in den Dimensionen 12 mm bis 108 mm lieferbar. Eine galvanisch aufgebrachte Zinkschicht schützt vor Außenkorrosion. In Verbindung mit Stahlrohren gemäß DIN EN 10303-3.



Unser Sortiment PRESS INOX V

Die Pressverbinder bestehen aus hochlegiertem, austenitischem, nichtrostendem Cr-Ni-Mo-Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316L) nach EN10088 und sind in den Dimensionen 15 mm bis 54 mm lieferbar. In Verbindung mit Edelstahlrohren gemäß DVGW – GW 541.



Kupplung
8500



Schiebemuffe
8504



T-Stück IG
8512



T-Stück
8510



Verschlusskappe
8541



Übergang AG
8501



T-Stück reduziert
8511



Durchgangs-
verschraubung AG
8508



Übergang IG
8502



Bogen 90° I/I
8520



Winkel 90° IG
8532



Wandwinkel 90° IG
8534



Bogen 90° A/I
8521



Bogen 45° I/I
8523



Übergang AG
Einsteckadapter
1245



Übergang IG
Einsteckadapter
1246



Bogen 45° A/I
2824



Bogen 90° AG
8531



Passbogen 90° A/A
1235



Sprungbogen A/A
1236



Bogen 90° IG
8526



Reduziermuffe A/I
8543