

1 HS Hermann Schmidt

1.1 Kugelhahn UNIDUO

1.1.1 Kugelhahn UNIDUO, DIN-DVGW doppelt zertifiziert für Gas und Wasser,

aus Messing CW617N mit reduziertem Bleigehalt nach DIN50930-6 und UBA Empfehlung,
 außen verchromt,
 beidseitig Innengewinde,
 PTFE Dichtung an Kugel und Spindel,
 O-Ringe mit KTW-, W270- und EN549 Zertifikat,
 in den Ausführungen mit Stahlhebel, ISO-T-Griff, Flügelgriff grau,
 bis PN42, PN10 DVGW-W, MOP 5,
 Hochtemperaturbeständigkeit HTB 0,1 650°C DVGW Arbeitsblatt G600,
 Schallschutz: Armaturengruppe I nach DIN 4109, Flüsterarmatur,
 Trinkwasser max. 60°C dauernd, 95°C kurzzeitig,
 Gas -20°C bis +60°C, andere Medien bis +120°C

Hersteller HS HERMANN SCHMIDT
 Artikel-Nr. 1499, 1700, 1701

Artikelnr.: 1499

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€

Artikelnr.: 1700

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€

Artikelnr.: 1701

Menge:Stk **Preis:**€ **GP:**€