

1 HS Hermann Schmidt (HSE Armaturen)
1.1 Muffen-Durchgangsventil ROT-GELB (Premium-Rotgussqualität)
**1.1.1 HSE Muffen-Durchgangsventil ROT-GELB, Modell 5 R (2005),
DN 15 (1/2") – DN 50 (2") aus Rotguss**

Muffen-Durchgangsventil ROT-GELB, Modell 5 R

Gehäuse: Rotguss (G-Cu-Sn 5 Zn Pb), beidseitig Innengewinde
Haube: 3/8" – 1" Messing (Cu Zn 36 Pb 3)
1 ¼" – 2" Rotguss (G-Cu-Sn 5 Zn Pb)
Spindel: Messing (Cu Zn 39 Pb 2)
Dichtung: Metaldichtung Messing (Cu Zn 39 Pb 2)
Gegenmutter: Messing (Cu Zn 36 Pb 3)
Stopfbuchsmutter: 3/8" – 1 ½" Messing (Cu Zn 36 Pb 3)
2" Rotguss (G-Cu-Sn 5 Zn Pb)
Druckring: Messing (Cu Zn 36 Pb 3)
Stopfbuchspackung: Graphit
Handrad: Gusseisen bzw. Zink-Druckguss
Befestigungsmutter: Messing (Cu Zn 36 Pb 3)
Temperatur: bis + 160 Grad Celsius
Abmessung: DN 15 (1/2") – DN 50 (2")

Die maximalen Betriebswerte richten sich nach den bekannten DIN-Normen.

Hersteller HS HERMANN SCHMIDT (HSE Armaturen)
Artikel-Nr.: 82.....

Menge: 1.000 Stk **Preis:**€ **GP:**€

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.